

Scheepsinstallaties  
Airconditioning  
Camerasystemen  
Communicatie & Reparaties



[WWW.NAUTITEC.COM](http://WWW.NAUTITEC.COM)

**BELANGRIJK!! AANSLUITSCHEMA!!**

Het aansluiten van de SL-150/SL-230/SL-310/SL-360 Zoeklichten:

Deze dient uitsluitend met bijgeleverde 230vac voeding te worden aangesloten

Het op een andere manier aansluiten maakt schade aan de lamp.

De voeding is afgeregeld op 29,6 Vdc en mag niet worden veranderd.

Kabeldiameter:

SL-150 tot 15 meter 2x1,5mm<sup>2</sup> tot 20 meter 2x2,5mm<sup>2</sup> of 4x1,5mm<sup>2</sup> [2 aders aan elkaar]

SL-230 tot 12 meter 2x2,5mm<sup>2</sup> of 4x1,5mm<sup>2</sup> [2 aders aan elkaar], tot 20 meter 2x4mm<sup>2</sup>

SL-310 tot 12 meter 4x2,5mm<sup>2</sup> [2 aders parallel] tot 20 meter 4x4mm<sup>2</sup>

SL-360 tot 12 meter 4x4mm<sup>2</sup> [2 aders parallel] tot 20 meter 4x6mm<sup>2</sup>

Na het aansluiten dient direct bij de lamp de spanning te worden gecontroleerd, deze dient minimaal 27 Volt te zijn, is deze spanning lager, kan dit schade aan de lamp veroorzaken. [dit valt niet onder garantie]

Specs:

Aansluitspanning: 27-29,6 Vdc

Opgenomen stroom:

SL-150	4,5 Amp. 115 W
SL-230	9 Amp. 240 W
SL-310	16 Amp. 460 W
SL-360	29 Amp. 800 W

Bij verkopen van de zoeklichten altijd de aansluitbeschrijving meegeven. De zoeklichten mogen alleen worden aangesloten icm bijgeleverde omvormer (230V-27v). De bestaande bediening van de Ray-line kan worden gebruikt voor deze zoeklichten incl Pan/Tilt. Kan ook worden aangeschaft voor € 167,-

AANSLUITEN ALU of RVS PAN/TILT

Bruin/Zwart= Draaien

Blauw/Wit= Op/Neer

De eindafslagen dienen correct te worden ingesteld en zijn van buitenaf bereikbaar.

Aansluitspanning: 16 tm 29 Vdc Opgenomen stroom: max 0,4 Amp.

De Brandt 14, 7722 PE, Dalfsen. Mob:+31654352352, Tel:+31529426655